

FICHE TECHNIQUE PFT66



Caractéristiques principales de série*

Capacité: 4 personnes
Zones de massage: 2 allongées + 2 assises
Dimensions: 2000*2000*900mm
Poids à vide: 290kg - Volume: 1100L
Electronique GECKO, réchauffeur 3000w
Panneau de contrôle digital GECKO in.k500
Pompe de circulation: LX WHIRLPOOL 350w
Pompe de massage 1: LX WHIRLPOOL 2200w
Pompe de massage 2: LX WHIRLPOOL 2200w
Nombre total de jets: 57
Fontaine(s) et/ou cascade(s) rétroéclairée(s)
Désinfection: lampe UV PHILIPS et ozonateur
Système de filtration par cartouches
Projecteur et mini leds ligne d'eau multi-couleurs
Triple isolation:

- bac anti-rongeur
- jupe périphérique composite
- coque du spa par mousse polyuréthane haute densité projetée

Appuie-têtes ergonomiques: 3
Châssis: acier inoxydable
Acrylique: ARISTECH USA
Vannes déviateurs d'eau: 2
Vannes déviateurs d'air: 2

Options

Escalier
Couverture isothermique
Pack confort (optionnel)
Blower
Système audio Bluetooth
Jupe rétroéclairée
Jets rétroéclairés

Coloris de la cuve: blanc marbré de série - autres couleurs sur demande

Coloris de la jupe: gris de série - autres couleurs sur demande